

TABELLA COMPARATIVA



	8220	DINO 22 ⁷	DINO 26 ⁷	DINO 28* ⁷	EBA 1120	EBA 1126		
Modello	8220	22 C	26 C	28 C	1120 S	1126 S	1126 C	1126 C
Larghezza di inserimento, mm	220	220	220	220	220	220	220	220
Tipo di taglio	framm.	framm.	framm.	framm.	striscia	striscia	framm.	framm.
Larghezza di taglio, mm	4 x 40	4 x 40	4 x 40	4 x 10	4	4	3 x 25	2 x 15
Capacità ² fogli A4 70 g/m	6	8	8	6-5 / 150 (auto)	11-13	11-13	6-7	4-5
Capacità ² fogli A4 80 g/m	4	6	6	6-5 / 150 (auto)	9-11	9-11	5-6	3-4
Livello di sicurezza DIN 66399	P-4	P-4	P-4	P-4	P-2	P-2	P-4	P-5
Distrukge anche:	-	-	-	☒ ☉	☒	☒	-	-
Restituenza certifiata alle graffette	-	-	-	■	■	■	■	■
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	-	-	-	-	a vita	a vita	a vita	a vita
Velocità, m/sec.	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06		
Dimensione del vano in litri	-	-	-	-	-	-		
Dimensione ² del cestino in litri	16	18	18	30	20	20		
Alimentazione ³ , volts / Hz (single phase)	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~		
Consumo, Watt	140	180 140	140	200	150	150		
Automatic start/stop	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical	-	■		
ECC - Electronic Capacity Control ⁴	-	-	-	-	-	-		
Pannello di controllo	multifunction	multifunction	multifunction	multifunction	multifunction	EASY-TOUCH		
SPS Safety Protection System:	-	-	-	-	-	-		
- Copertura di sicurezza brevettata	-	-	-	-	meccanica	meccanica		
- Reverse autom. / Spegnimento autom.	-	-	-	-	-	■		
- Interruzione automatica a cestino pieno	-	-	-	-	-	-		
- Protezione apertura sportello anteriore	-	-	-	-	-	-		
- Doppia protezione motore	-	-	-	-	■	■		
- Funzione di stand-by a zero consumo ⁵	eco mode	eco mode	eco mode	eco mode	-	■		
Vincitore del premio "Blue Angel"	-	-	-	-	-	■		
Mobile su ruote	■	-	■	-	-	-		
Dimensioni, mm (A x L x P)	400 x 300 x 170	400 x 330 x 195	452 x 345 x 215	520 x 444 x 360	452 x 345 x 215	428 x 345 x 213		
Peso, kg	4.5	5	5	6	6	6.5	7.5	7.5

☒ carte di credito ☒ dischetti
☉ CDs / DVDs

* Modelli con mettfoglio automatico
¹ in normali condizioni di usura e manutenzione

² i cestini in plastica possono eventualmente essere sostituiti da sacchetti in plastica
³ altri voltaggi sono disponibili su richiesta

8283*	EBA 1128			EBA 1125		EBA 1624			EBA 1824		
8283 CC	1128 S	1128 C	1128 C	1125 S	1125 C	1624 S	1624 C	1624 C	1824 S	1824 C	1824 C
220	220	220	220	220	220	240	240	240	240	240	240
framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.
4 x 10	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15
6	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	19-21	13-15	10-12	22-24	16-18	11-13
5	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	16-18	11-13	8-10	19-21	13-15	9-11
P-4	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
☒ ☉	☒	-	-	☒ ☉	☒ ☉	☒	☒	☒	☒ ☉	☒ ☉ ⁶	☒
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita
0.03	0.06			0.06		0.05			0.10		
-	20			20		50			50		
53	20			20 (paper) / 3 (C Ds/ DVDs)		35			35		
230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
200	150			150		390			580		
■	■			■		■			■		
-	-			-		-			-		
multifunction	EASY-TOUCH			multifunction		EASY- SWITCH			EASY- SWITCH		
-	-			-		■			■		
-	meccanica			meccanica		elettronica			elettronica		
-	■			-		■			■		
■	-			-		■			■		
-	-			-		■			■		
-	■			■		■			■		
eco mode	■			-		■			■		
-	■			-		■			■		
■	-			-		■			■		
705 x 470 x 380	516 x 345 x 213			537 x 345 x 220		635 x 395 x 291			635 x 395 x 291		
17.5	10.5	11.5	11.5	12.5	13.0	21			22		

⁴ indicazione della quantità di fogli utilizzati durante la distrukzione
⁵ disconnessione completa ed automatica dall'alimentazione dopo 30 minuti

⁶ utile alla distrukzione di quntità ridotte dei comuni CD e DVD
⁷ Tutti i modelli DINO sono fabbricati secondo gli standard qualitativi EBA in Cina

TABELLA COMPARATIVA



	EBA 2127			EBA 2326				EBA 2331		
Modello	2127 S	2127 C	2127 C	2326 S	2326 C	2326 C	2326 CC	2331 S	2331 C	2331 C
Larghezza di inserimento, mm	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310
Tipo di taglio	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro fram.	striscia	framm.	framm.
Larghezza di taglio, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	4	4 x 40	2 x 15
Capacità ² fogli A4 70 g/m	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	30-32	25-27	15-17
Capacità ² fogli A4 80 g/m	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	26-28	21-23	13-15
Livello di sicurezza DIN 66399	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-2	P-4	P-5
Distrugge anche:	☒ ☉	☒ ☉ ⁶	☒	☒ ☉	☒ ☉ ⁶	☒ ☉	-	☒ ☉	☒ ☉	☒ ☉ ⁶
Restituziona certificata alle graffette	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Velocità, m/sec.	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Dimensione del vano in litri	100	100	100	125	125	125	125	140	140	140
Dimensione ² del cestino in litri	75	75	75	100	100	100	100	120	120	120
Alimentazione ³ , volts / Hz (single phase)	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~
Consumo, Watt	580	580	580	640	640	640	640	640	640	640
Automatic start/stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ECC - Electronic Capacity Control ⁴	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Pannello di controllo	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH
SPS Safety Protection System:	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Copertura di sicurezza brevettata	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
- Reverse autom. / Spegnimento autom.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Interruzione automatica a cestino pieno	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Protezione apertura sportello anteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Doppia protezione motore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Funzione di stand-by a zero consumo ⁵	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vincitore del premio "Blue Angel"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobile su ruote	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dimensioni, mm (A x L x P)	870 x 500 x 377			926 x 495 x 470				930 x 538 x 470		
Peso, kg	30	30.5	30.5	48				52		

☒ carte di credito ☒ dischetti
☉ CDs / DVDs

* Modelli con mettfoglio automatico
¹ in normali condizioni di usura e manutenzione

² i cestini in plastica possono eventualmente essere sostituiti da sacchetti in plastica
³ altri voltaggi sono disponibili su richiesta

	EBA 5131			EBA 2339			EBA 3140			EBA 5141			
Modello	5131 C	2339 S	2339 C	2339 C	3140 S	3140 C	3140 C	5141 S	5141 C	5141 C	5141 CC		
Larghezza di inserimento, mm	310	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405		
Tipo di taglio	framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro fram.		
Larghezza di taglio, mm	4 x 40	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12		
Capacità ² fogli A4 70 g/m	40-45	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17		
Capacità ² fogli A4 80 g/m	34-39	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15		
Livello di sicurezza DIN 66399	P-4	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6		
Distrugge anche:	☒ ☉ ☒	☒ ☉	☒ ☉	☒	☒ ☉ ☒	☒ ☉	☒ ☉ ⁶	☒ ☉ ☒	☒ ☉ ☒	☒ ☉	-		
Restituziona certificata alle graffette	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-		
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	a vita	-	-	-	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita		
Velocità, m/sec.	0.15	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.20	0.15	0.15	0.17		
Dimensione del vano in litri	180	210			210			210					
Dimensione ² del cestino in litri	140	165			165			165					
Alimentazione ³ , volts / Hz (single phase)	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					
Consumo, Watt	1600	640			1300			1600					
Automatic start/stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ECC - Electronic Capacity Control ⁴	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Pannello di controllo	EASY- SWITCH	EASY- SWITCH			EASY- SWITCH			EASY- SWITCH					
SPS Safety Protection System:	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- Copertura di sicurezza brevettata	elettronica	elettronica			elettronica			elettronica					
- Reverse autom. / Spegnimento autom.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- Interruzione automatica a cestino pieno	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- Protezione apertura sportello anteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- Doppia protezione motore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- Funzione di stand-by a zero consumo ⁵	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vincitore del premio "Blue Angel"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Mobile su ruote	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Dimensioni, mm (A x L x P)	1020 x 548 x 590	970 x 640 x 590			970 x 640 x 590			1010 x 640 x 590					
Peso, kg	102	79	84	84	82	87	87	115					

⁴ indicazione della quantità di fogli utilizzati durante la distruzione
⁵ disconnessione completa ed automatica dall'alimentazione dopo 30 minuti

⁶ utile alla distruzioni di quantità ridotte dei comuni CD e DVD
⁷ Tutti i modelli DINO sono fabbricati secondo gli standard qualitativi EBA in Cina

TABELLA COMPARATIVA



	EBA 5146		EBA 6340		EBA 7050	
Modello	5146 C	5146 C	6340 S	6340 C	7050-2 C	7050-3 C
Larghezza di inserimento, mm	460	460	410	410	500	500
Tipo di taglio	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	framm.
Larghezza di taglio, mm	4 x 60	2 x 15	6	6 x 50	8 x 40-80	6 x 50
Capacità ⁸ fogli A4 70 g/m	65-70	35-40	90-110	80-90	600-700	300-400
Capacità ⁸ fogli A4 80 g/m	55-60	29-34	75-95	68-78	500-600	250-350
Livello di sicurezza DIN 66399	P-3	P-5	P-2	P-3	P-2	P-3
Distrugge anche:						
Distrugge anche piccoli oggetti in metallo morbido	■	■	■	■	■	■
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Velocità, m/sec.	0.20		0.30	0.26	0.23 / 0.12 ⁸	
Lubrificazione centralizzata	-		■		■	
Raccolta frammenti:	cestino mobile		sacchetto usa e getta ⁹		cestino su ruote	
Capacità, litri	230		300		300	
Alimentazione, volts / Hz (tri-fase) ¹⁰	400 / 50 / 3~ (5 poli)		400 / 50 / 3~ (5 poli)		400 / 50 / 3~ (5 poli)	
Consumo, kW	2.2		4.0	3.0	9.0 (2 x 4.5)	
Automatic start / stop tramite fotocellula	■		-		-	
Pannello di controllo	pannello a sfioramento		EASY- SWITCH		pannello a pulsanti	
Automatic reverse / Spegnimento automatico	■ / ■		- / ■		■ / ■	
Interruzione automatica a cestino pieno	■		■		■	
Protezione apertura sportello anteriore	■		■		■	
Protezione da surriscaldamento	■		■		■	
Mobile su ruote	■		■		■	
Dimensioni, mm (A x L x P)	1700 x 740 x 765		1440 x 1240 / 690 ¹¹ x 1700		1714 x 1036 x 2170 / 3070 ¹²	
Peso, kg	256		350		1130	
Accessori (optional):	Nastro di alimentazione modulare	-	-		■	
	Secondo cestino di raccolta	-	-		■	

carte di credito
 CDs / DVDs

dischetti
 raccoglitori ad anello

* Modelli con mettifoglio automatico

¹ in normali condizioni di usura e manutenzione

⁸ Velocità regolabile »2-MATIC«

⁹ Sacchetto in plastica sospeso con meccanismo di estrazione

¹⁰ Altri voltaggi disponibili

¹¹ Larghezza per il trasporto (tavoli laterali esclusi)

¹² Profondità incluso il nastro di alimentazione